


## Specialledninger

Solar lagerfører og leverer et bredt sortiment af kabler og ledninger.

Derudover leveres et stort udvalg af specialtyper enten specialproduceret efter kundeønske eller fremskaffet via vort leverandørnetværk. Det vil være meget omfattende at katalogføre alle disse specialtyper, så er der specielle ønsker, som ikke findes i kataloget, kontaktes Solar, der vil være behjælpelig med en løsning.








## PVL90 armaturledning

PVL90 massiv monterings ledning anvendes til armatur fortrådning.

Dimension	Farve	Diameter	Vægt/km	Emballage	Ean- & G-nr.	
1x0,75 mm <sup>2</sup>	Hvid	2,5 mm	11 kg	100 Sp.	57.02950.255473 30.32.306.054	


## Monteringsledninger PVT ekstra isolation

Monteringsledning med ekstra isolation anvendes ved tavle montage til kortslutningssikre strømkredse.

Dimension	Farve	Diameter	Vægt/km	Emballage	Ean- & G-nr.	
1x2,5 mm <sup>2</sup>	Blå	6,0 mm	50 kg	100 Rg.	57.02950.506780 30.32.240.644	
1x6 mm <sup>2</sup>	Grå	7,5 mm	86 kg	100 Rg.	57.02950.257842 30.32.302.838	
1x6 mm <sup>2</sup>	Blå	7,5 mm	86 kg	100 Rg.	57.02950.257873 30.32.302.825	
1x10 mm <sup>2</sup>	Lysegrå	10,0 mm	151 kg	100 Rg.	57.02950.213060 30.32.240.916	
1x16 mm <sup>2</sup>	Lysegrå	11,0 mm	207 kg	100 Rg.	57.02950.213077 30.32.240.932	
1x16 mm <sup>2</sup>	Blå	11,0 mm	215 kg	100 Rg.	57.02950.213169 30.32.240.929	
1x35 mm <sup>2</sup>	Lysegrå	14,4 mm	447 kg	500 Tr.	57.02950.213015 30.32.240.505	

## Hegnskabler

Højspændings ledning til anvendelse i forbindelse med EI-hegn.

Dimension	Farve	Diameter	Vægt/Km	Emballage	Ean- & G-nr.	
1,6 mm	Sort	4,5 mm	32 kg	100 Rg.	57.03394.002500 98.80.112.009	
2,5 mm	Sort	5,5 mm	42 kg	500 Sp.	57.03394.002524 98.80.114.023	